



Staffanstorps
kommun



Anmälan av extern utförare enligt PBL, utstakning/lägeskontroll

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetens gatuadress
<input type="checkbox"/> Utstakning	
<input type="checkbox"/> Lägeskontroll	
<p>Utstakning och lägeskontroll utförs av kommunen, uppgiften kan utföras av extern aktör om den är godkänd av byggnadsnämnden.</p> <p>Det är byggherren som är beställare av utstakningen och lägeskontrollen, i de fall extern aktör utför arbetet tillkommer en avgift enligt gällande taxa (f.n 20% av den ordinarie taxa som skulle debiteras om kommunen utfört utstakningen). Avgiften debiteras byggherren.</p>	

Byggherre

Lämnad fakturaadress gäller som grund för fakturering

Beställare *	Kontaktperson	Organisations-/Personnummer
Adress	Telefon (dagtid)	Mobiltelefon
Postnummer Postort	E-postadress	
Övriga upplysningar (projekt-/referensnummer)		

* Beställaren ansvarar för att lämnade uppgifter stämmer

Uppgifter utförare

Företag	Namn	Organisations-/Personnummer
Adress	Telefon (dagtid)	Mobiltelefon
Postnummer Postort	E-postadress	
Utbildning	Praktisk erfarenhet	

Underskrift

Byggherre	Utförare
Namnförtydligande	Namnförtydligande

kartor@staffanstorps.se

Geoinfo
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorps

geoinfo
Staffanstorps - Kävlinge
Geografisk information i samverkan

Beslut

<input type="checkbox"/> Godkänd
<input type="checkbox"/> Ej godkänd
Beslutande tjänsteman
Namnförtydligande

Regler och riktlinjer vid förekommande mättningsarbeten vid PBL – utstakningar och lägeskontroller.

Utsakning:

- Arbetet får påbörjas efter att startbesked har tilldelats.
- Utsakning skall utgå ifrån stämplade godkända bygglovsritningar.
- Mätning skall alltid kontrollerats mot kommunens stornät i plan och höjd och redovisas till kommunen.
- När utsakning är utförd skall denna redovisas på en cad-fil/pxyfil, lämpligen med inmätta spik på profilerna. Det skall även framgå vilken höjd profilen är utsatt på och om det är grundmått eller fasadmått utsättningen avser.
- Finns det gränsmarkeringar som styr utsättning skall inmätningen av dessa levereras digitalt i en cadfil/pxyfil.
- Koordinatsystem, Plan: Sweref 99 13 30, Höjd: RH 2000

Lägeskontroll:

- Lägeskontrollen utförs alltid efter när plattan är gjuten.
- Leverans av inmätta hörn och samtida kontroll i plan och höjd mot kommunens stornät levereras på en cad-fil/pxyfil. Inmätning skall alltid levereras med färdigt fasadmått, höjd på färdigt golv eller sockel.
- Lagerindelning enligt Trafikverkets rithandbok, version 2.0.
- Protokoll/Skiss innehåller fasadmåtten på byggnad och avstånd till fastighetsgräns samt höjd på färdigt golv eller sockel redovisas tydligt.
- Mätmetod skall anges. (Totalstation eller GNSS).
- Koordinatsystem, Plan: Sweref 99 13 30, Höjd: RH 2000

Provning och kontroll av geodetiska mätinstrument skall ske enligt SIS-TS 21143:2013 4.2.2 innan arbetet påbörjas. Om byggnadsnämnden begär det, skall utförare kunna lämna över intyg på att detta är utfört.

Leveranser/redovisning skickas till kartor@staffanstorp.se

kartor@staffanstorp.se

Geoinfo
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp